



Ringkøbing – Skjern Forsyning
Østergade 130
6900 Skjern

Udbud af drift af Grønne områder

Entreprisebeskrivelse

Februar 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT.....	1
1.1.	Orientering.....	1
1.2.	Entreprisebeskrivelse.....	1
1.3.	Tilbudsgrundlag	2
1.4.	Gæld til det offentlige.....	2
2.	SUPPLEMENT TIL OG FRAVIGELSER FRA AB 92	3
2.1.	Fravigelser til bestemmelser i AB 92	3
2.2.	Tilføjelser og supplerende bestemmelser til AB92	3
2.3.	Almindelige bestemmelser om ydelsen	6
2.4.	Arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstider	6
2.1.	Mandskab.....	7
2.2.	Materiel	7
2.3.	Affaldshåndtering.....	8
2.4.	Kvalitetssikring.....	8
2.5.	Udkald	8
3.	ARBEJDSBESKRIVELSER.....	9
3.1.	Græsarealer	9
3.2.	træer	14
3.3.	hække og levende hegn.....	15
3.4.	Krat, Busket og bunddække.....	19
3.5.	belægninger, trapper og støttemure	22
3.6.	renholdelse	28
4.	TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG	29
4.1.	Tilbuds- og afregningsgrundlag for tilstandskrav	29
4.2.	Tilbuds- og afregningsgrundlag for udførselskrav	29
4.3.	Tilbuds- og afregningsgrundlag for ekstraarbejde	29

1. GENERELT

1.1. ORIENTERING

Bygherre:	Ringkøbing-Skjern Forsyning
Kontaktperson udbud:	Bjarne Kristensen 9674 8599 bjkr@rsforsyning.dk
Kontaktperson drift:	Orla Thomsen 9674 8548 orth@rsforsyning.dk
Tildelingskriterier:	Lavest pris.
Hvor skal projektet laves:	ca. 200 arbejdssteder i Ringkøbing-Skjern kommune.
Opgavens omfang:	Drift og vedligehold af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S grønne arealer.
Særlige forhold:	Der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler ved plejen af de grønne områder.
Kontraktperiode:	2013-2014
Hvornår licitation:	Licitation 18.marts kl.11:00. Mødelokale 3, Østergade 130, 6900 Skjern.

1.2. ENTREPRISEBESKRIVELSE

Entreprisen omfatter drift og vedligeholdelse af grønne arealer i Ringkøbing-Skjern Forsyning (herefter RSF).

Arealtyper og elementer og de tilknyttede arbejdsopgaver består i hovedtræk i følgende.

Arealtype	Arbejdsopgaver
Græsarealer (3 kategorier)	Brugsplæne, fælledgræs og naturgræs Græsklipning, gødskning, renholdelse
Træer	Ukrudtsbekæmpelse, beskæring, udtynding, vanding
Bunddække og busket (3 kategorier)	Krat, busket og bunddække Ukrudtsbekæmpelse, beskæring, nyplantning, renholdelse
Hække og levende hegn (2 kategorier)	Klippet hæk og levende hegn Ukrudtsbekæmpelse, klipning, beskæring, genplantning, renholdelse
Belægninger (8 kategorier)	Faste og løse belægninger, græsarmering Ukrudtsbekæmpelse, renholdelse
Trapper og terrænmure	Ukrudtsbekæmpelse, renholdelse

Alle områder fremgår af tegninger. På tegningerne er de forskellige arealtyper og elementer vist med signaturer.

Oversigtskort og plejeplaner er oprettet digitalt og kan hentes via RSF hjemmeside:

<http://www.rsforstyrning.dk/udbud/?s=282>

Entreprenøren forpligtes til løbende at underrette RSF om aftalte og/eller konstaterede ændringer i opgavens omfang. Dette kan gøres på driftmøder, se 2.2.11.

1.3. TILBUDSGRUNDLAG

Tilbuddet skal gives på grundlag af udbudsmateriale, der omfatter:

- A. Udbudsbrev dateret 28.01.2013 (annonce på hjemmeside)
- B. Eventuelle rettelsesbreve
- C. Entreprisebeskrivelse af 28.01.2013
- D. Tilbudsliste af 28.01.2013
- E. Elektronisk tegningsbilag.
- F. Kuvert til returnering af tilbuddet
- G. Gældende normer og standarder i seneste udgave.

Punkterne A, B og E, kan erhverves elektronisk via <http://www.rsforstyrning.dk/udbud/?s=282> eller ved henvendelse (punkt G) til RSF. De øvrige dokumenter forudsættes i de bydendes besiddelse.

Den bydende skal gøre sig bekendt med de lokale forhold, der har betydning for entreprisens gennemførelse. Der tænkes her først og fremmest om de adresser som prissættes særskilt i tilbudslisten. Krav om ekstrabetaling som følge af manglende kendskab til eksisterende forhold vil ikke blive honoreret.

1.4. GÆLD TIL DET OFFENTLIGE

Samtidig med underskrift af tilbuddet, afgiver bydende en erklæring i henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

2. SUPPLEMENT TIL OG FRAVIGELSER FRA AB 92

“Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB92) med de fravigelser, der er anført i afsnit 2.1 og de tilføjelser, der er anført i afsnit 2.2 er gældende for det samlede arbejde, herunder eventuelle aftalte ekstraarbejder.

I tilfælde af uoverensstemmelse i aftalegrundlaget gælder følgende rangfølge:

1. Kontrakt eller acceptskrivelse
2. Eventuelle rettelsesbreve
3. Entreprenørens tilbud
4. Bygherrens udbudsbrev
5. Entreprisebeskrivelse
6. Arbejdsbeskrivelse med tilhørende tegninger, standarder og normer
7. Bestemmelser i tilslutning til AB92
8. “Almindelige Betingelser”, AB92

2.1. FRAVIGELSER TIL BESTEMMELSER I AB 92

Der refereres i det følgende til de enkelte paragraffer og stykker i AB92.

2.1.1. ad § 3 Entreprenørens tilbud

Stk. 7 Bygherren vil acceptere BYGs standardforbehold, dog stiller bygherren ikke sikkerhed.

2.1.2. ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Entreprenøren stiller sikkerhed i form af bankgaranti eller tilsvarende.

Sikkerheden stiles på kr. 70.000,- kr og løber fra før opstart til 1 år efter kontraktens ophør forudsat at eventuelle mangler er udbedret.

2.2. TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB92

Der refereres i det følgende til de enkelte paragraffer og stykker i AB92.

2.2.1. ad § 2 Bygherrens udbud

stk. 2 Hvis noget på tegninger eller i beskrivelse er de bydende uklart, må de indhente nærmere oplysninger herom, forinden tilbud afgives.

stk. 6 Tilbud skal afgives på særskilt tilbudsliste. Samtlige poster og underposter i tilbudslistens specifikation skal udfyldes, herunder også de tilhørende enhedspriser.

Elektroniske tilbud modtages ikke. Såfremt elektronisk tilbudsliste anvendes, sker dette på entreprenørens fulde ansvar

Ved licitationen skal tilbud indleveres i særlig tilbudskuvert, som udleveres sammen med udbudsmaterialet. Det påhviler den tilbudsgivende at kontrollere udbudsmaterialet og at rekvirere eventuelt manglende materiale.

2.2.2. ad § 3 Entreprenørens tilbud

stk. 3 Når entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved ændring af tilbudslistens poster, herunder enhedspriserne, således at tilbudssummen er uændret. De ændrede priser skal godkendes af bygherren og er herefter bindende.

2.2.3. ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser

stk. 2 Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank eller andet pengeinstitut. Bygherren kan nægte at notere transport på enterprisesummen ud over hovedtransport.

2.2.4. ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

stk. 1 Sikkerhed skal stilles og udfærdiges af anerkendt bank eller penge institut og det skal utvetydig fremgå at garantien gælder nærværende entreprise..

Som sikkerhed skal entreprenøren stille 70.000,- kr. gældende i hele aftalens tidsrum plus efterfølgende 12 måneder. Garantien kan ikke frigives uden at eventuelle mangler er udbedret.

2.2.6. ad § 10 Entreprenørens ydelse

stk. 2 Til entreprenørens ydelser hører bl.a.

- miljø- og losseplads- og råstofafgifter, ud over hvad der måtte være indregnet i tilbudslistens enkelte poster, dog afholder bygherren udgifter til deponering af forurenede jord.
- skiltning, afmærkning samt trafikregulerende foranstaltninger ved arbejde på veje, stier og offentlige pladser ud over hvad der måtte være indregnet i tilbudslistens enkelte poster.
- anskaffelse af ekstra oplagsplads og/eller arbejdsplads ud over sådanne som er anvist i entrepriseaftalen.

2.2.7. ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver

stk. 1 Entreprenøren skal efter indvarsling deltage i en gennemgang af projektet, forinden arbejdet påbegyndes. Entreprenøren er pligtig til at møde med den arbejdsleder, der skal forestå arbejdet på entreprenørens vegne.

2.2.8. ad § 14 Ændringer i arbejdet – Ekstra arbejder

stk. 2 Entreprenøren må ikke iværksætte ekstraarbejder uden aftale herom. Ændringer i arbejdet og ekstraarbejder i øvrigt afregnes enten med faste enhedspriser, idet tilbudslistens relevante enhedspriser/særpriser skal benyttes eller som tilbudsarbejde.

stk. 4 Ved honorering af regningsarbejder skal der i videst muligt omfang benyttes de enhedspriser, der er anført i aftalegrundlaget.

2.2.9. ad § 15 Uklarheder, hindringer eller lign. forhold

stk. 1 Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i aftalegrundlaget eller væsentlige uoverensstemmelser mellem projektet og forholdene på arbejdsstedet, skal sådanne uoverensstemmelser straks anmeldes til bygherren eller dennes tilsyn.

2.2.10. ad § 18 Entreprenørens arbejdsledelse

stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne tilsynet, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Arbejdsledelsen skal være erfaren og fuld fortrolig med og fuldt kvalificeret til det pågældende arbejde. Endvidere skal arbejdsledelsen være bemyndiget til at indgå bindende aftaler. Arbejdssproget er dansk. Arbejdsledelsen skal kunne gøre sig forståelig via telefon på dansk.

2.2.11. ad § 19 Byggemøder - Driftsmøder

Der afholdes 4 årlige driftsmøder, hvor entreprenør orienterer om udført arbejde. På disse møder kan bygherre og entreprenør gennemgå ændringer eller rettelser til tegningsmateriale og plejebeskrivelser. Møderne ligger jævnt over sommer halvåret. (sandsynligvis med kortere intervaller i starten)

stk. 1 Et driftsmødereferat anses for godkendt, såfremt der ikke på det følgende driftsmøde gøres indsigelse mod referatet.

2.2.12. ad § 20 Samvirke med andre entreprenører

stk. 1 Entreprenøren skal tage hensyn til og tåle de sædvanemæssige ulemper fra andre arbejder, der samtidig måtte udføres på arbejdspladsen.

2.2.13. ad § 22 Betaling

stk. 1 Udbetaling af acontobeløb sker på grundlag af specificerede begæringer.

2.2.14. ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

stk. 1 Ved konstatering af at vedligehold ikke bliver udført som aftalt og til tiden, forbeholder bygherre sig ret til at få tingene udført på entreprenørens regning. Dette skal dog varsles dagen før på telefon eller mail.. Dette vil blive modregnet i kommende betalinger eller krævet i sikkerhedsstillelsen.

ad § 36 Mangelansvarets ophør

stk.1 Entreprenørens ansvar for mangler ophører 1 år efter arbejdets aflevering.

2.3. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM YDELSEN

Enhver delopgave er defineret enten som "standardopgave" eller som "ekstraopgave".

Standardopgaver er delopgaver, som entreprenøren skal udføre på eget initiativ (uden bestilling fra Ringkøbing – Skjern Forsyning). Ekstraopgaver er opgaver, som entreprenøren kun skal udføre på bestilling fra Ringkøbing – Skjern Forsyning.

Kvalitetskrav til standardopgaver er principielt opdelt i 2 typer:

- Tilstandskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet eller anlægget skal have i kontraktperioden. Tilstandskrav skal være opfyldt på ethvert tidspunkt.
- Udførelseskrav, som angiver de arbejdsopgaver som skal løses i forbindelse med udførelsen.

Plejen skal udføres fagligt korrekt og der må under arbejdet ikke voldes skader på beplantninger, belægnings eller inventar.

Træer skal beskæres i henhold til beskrivelserne i European Tree Pruning Guide, som på dansk hedder; ”Beskæring af træer” og er udgivet af Dansk Træplejeforening.

Alle af entreprenøren leverede planter skal leveres med 1 års grogaranti.

Der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler ved plejen af de grønne områder.

Ved vandværker og borer er der en direkte risiko for forurening af drikkevand. Ved andre af forsyningens anlæg kan der forventes gennemstrømning af vand i store mængder og derfor mulighed for hurtig påvirkning af vandmiljøet. RSF har derfor, helt og holdent, valgt kemiske bekæmpelsesmidler fra ved plejen af de grønne områder.

2.4. ARBEJDETS TILRETTELÆGGELSE OG ARBEJDSTIDER

Udover det for entreprisen fastsatte, må der ikke arbejdes på søn- og helligdage. På lørdage må der arbejdes fra 8.00 – 12.00, med mindre andet er aftalt med Ringkøbing – Skjern Forsyning. Der må

ikke arbejdes i tidsrummet fra kl. 18.00 til 6.00 med mindre andet aftales eller kræves. Det bør tilstræbes, at der ikke arbejdes på vejarealer i mørke og usigtbart vejr

Ved arbejde uden for normal arbejdstid skal entreprenøren være opmærksom på, at der kan være skærpede støjkrav.

Hvis en arbejdsopgave ikke kan gennemføres på grund af anlæggets beskaffenhed eller benyttelse, skal entreprenøren straks underrette RSF herom. Entreprenøren er forpligtet til hurtigst muligt at udføre driftsopgaven, når forholdene tillader dette, ligesom entreprenøren er forpligtet til straks at indsætte reservemateriel.

2.1. MANDSKAB

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales.

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår.

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår.

2.2. MATERIEL

Entreprenøren skal levere alt fornødent materiel til opgavernes udførelse. Ved anvendelse af maskiner skal følgende krav opfyldes:

- Materiellets størrelse skal være afpasset, så det ikke giver skader på græsarealer og belægninger.
- Kørsel på græsarealer må ikke give anledning til komprimering af vækstlaget eller sporkøring. Dette skal sikres ved at benytte materiel med græsdæk med lufttryk 12 - 14 psi, dog kan kørsel med almindelige dæk tillades, når vejr og græsarealets tilstand tillader det.
- Maskinernes koste/børster og disses tryk mod belægningen må ikke give unødigt påvirkning af belægning og belægningens fuger.

2.3. AFFALDSHÅNDBLING

Entreprenøren skal forestå håndtering og bortskaffelse af affald, herunder organisk affald (grenaffald, afklip, ukrudt mv.). Alle deponeringsafgifter afholdes af entreprenøren og indregnes i de respektive enhedspriser, se også 2.2.6.

2.4. KVALITETSSIKRING

Entreprenøren skal registrere og rapportere om udførte arbejder, strækninger og tidspunkter for udførelse for alle ekstraopgaver samt ved udførelse af opgaver, der ikke umiddelbart kan ses såsom gødskning, vertikalskæring mv.

I forbindelse med entreprisen skal entreprenøren fortage eftersyn af anlæggene og indberette til RSF om alle forhold vedrørende de omfattede områder, som kræver udbedring. Dette omfatter forhold udover normal pleje, eksempelvis følgende:

- Hærværk på arealer, hegn og beplantninger, herunder kørsel på græsarealer, beskadigede planter og træer, beskadiget udstyr.
- Væltede træer, større afbrækkede grene
- Defekt udstyr på anlæggene, også udstyr hvor vedligeholdelsen ikke er omfattet af denne entreprise (eksempelvis belysning).
- Andre elementer, som kan være til gene/risiko for brugere (udragende bevoksning, udstikkende søm eller skruer o. lign.)
- Defekt belægning (forskudte kanter, ødelagte fliser, huller i asfaltbelægning)
- Døde dyr i parker, grønne områder og på strande
- Andre elementer, som kan være til gene/risiko for trafikanter, fodgængere og brugere (udragende bevoksning, affald som henligger i længere tid)
- Miljøfarligt affald

Konstaterede defekter mv. skal indberettes til Ringkøbing – Skjern Forsyning pr. e-mail. Der er intet krav om, at eftersynet skal udføres samlet eller på bestemte dage. Eftersynsopgaverne vurderes at kunne foretages i forbindelse med udførelse af de enkelte delopgaver og alle omkostninger i forbindelse med eftersyn skal være indeholdt i delpriserne.

2.5. UDKALD

Entreprenøren skal kunne tilkaldes i tilfælde af hærværk, større affald, væltet træ, situationer med meget nedbør og risiko for oversvømmelse. Dette vil normalt være inden for normal arbejdstid. Der kræves ikke vagtordning af entreprenøren uden for normal arbejdstid.

3. ARBEJDSBESKRIVELSER

3.1. GRÆSAREALER

3.1.1. *Omfang*

Opgaven omfatter pleje af:

- Brugsplæner
- Fælledgræs
- Naturgræs

3.1.2. *Generelt*

Plejen foretages skånsomt. Der må således ved arbejdets udførelse ikke ske skade på genstande, udstyr, træer og øvrig beplantning eller bygninger. Eventuelt større slid og misvækst på arealer indberettes til Ringkøbing – Skjern Forsyning.

3.1.3. *Brugsgræs*

Brugsgræs anvendes primært til ophold, leg, boldspil og andre aktiviteter. Brugsgræs skal fremstå med tæt og sammenhængende græsdække.

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Græsset må ikke være højere end 9 cm. Klippehøjde ikke under 3,5cm. Ved efterklipping skal der klippes op til hegn, på begge sider af hegnet.	Klipning 18 gange årligt. Efterklipping hver anden gang tæt til alle genstande.
Vertikalskæring	Udføres kun som ekstraarbejde.
Gødskning	Udføres kun som ekstra arbejde.
Løv og græsafklip må ikke genere brugsplænenes brug eller skade græssets vækst.	Udstyr til klipping tilpasses dette. Hyppighed tilpasses dette. (ved rigtig valg af klippe udstyr og hyppighed, bør fjernelse af materiale ikke være nødvendig)
Tæt, ensartet og jævn fremtræden.	Ensartet klipping. Eftersåning af bare pletter. Lunker opfyldes med muld og eftersås.
Frie kanter mod bede, stier mv. skal fremtræde retlinede henholdsvis i jævn bue. Max. 7 cm afvigelse på 3 m længde.	Afstikning af kanter 1 gang årligt. (afstikning af kanter afregnes særskilt efter tilbudslisten)
Græs må ikke vokse indover tilstødende fast belægning (max. 7 cm).	Kanter afstikkes/begrænses 1 gang årligt. (afstikning af kanter afregnes særskilt efter tilbudslisten)
Plænen skal fremstå uden større ujævnheder.	Huller, hjulspor, muldvarpeskud og lignende skal opfyldes/udjævnes.
Ekstraopgaver	Arbejdsbeskrivelse

Opgave	Ekstra klip – afregnes efter tilbudslstens enhedspriser Vertikalskæring Gødskning Afstikning af kanter Ny etablering
--------	--

Uddybende plejebeskrivelse

Der skal klippes tæt med trimmer til alle faste genstande, herunder bænke, legeredskaber, lysmaster, skilte og træer.

Afklippet græs i klumper på befæstede arealer eller med løs belægning skal fjernes samme dag som klipningen udføres.

Nedfaldne grene over \varnothing 2 cm må ikke henligge mere end 3 uger inden de fjernes.



Brugsplæne.

3.1.4. Fælledgræs

Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs. Fælledgræs giver en oplevelse af græssets og urternes vækst og blomstring. Fælledgræs findes i naturområder samt på skråninger. Fælledgræs skal være domineret af græsser og vilde urter.

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Græshøjde 6 – 15 cm. Græsset må ikke hænge ind over eller genere færdsel på tilstødende arealer. Ved efterklipning skal der klippes op til hegn, på begge sider af hegnet.	Klipning 4 gange årligt. Klipning kan foretages med slåmaskine eller trimmer. Må ikke ligge i rækker efter slåning.
Kraftigt og højt ukrudt som tidsler, bynke mv. må ikke virke skæmmende.	Oprykning eller slåning af ukrudt. Græsslåning skal tilrettelægges efter ukrudtets forekomst.
Græsafklip i bunker må ikke forekomme på græsset og tilstødende arealer.	Ved klipning spredes afklip. Større mængder afklip på tilstødende arealer opsamles.
Særligt for rabat	
Rabatten skal fremstå uden større ujævnheder	Huller, hjulspor, muldvarpeskud og lignende skal opfyldes/ udjævnes.
Rabatgræs må kun i begrænset omfang vokse indover tilstødende fast eller løs belægning (max. 10cm.)	Kanter grov afrettes 1 gang årligt, typisk med buskrydder eller trimmer. (uden for bebyggede områder må fælledgræs vokse ind over grus arealer blot det holdes nede) Dvs. efter aftale med RSF kan nogle grusarealer udvikle sig til fælledgræs.
Ekstraopgaver	Arbejdsbeskrivelse
Opgave	Ekstra klip Ny etablering



Nyslået fælledgræs. Det afklippede græs ligger i en jævn fordeling på græsarealet.

3.1.5. *Naturgræs*

Naturgræs er arealer med græs og urter, der ikke slås. Naturgræs er derfor højt og giver en oplevelse af græssets og urternes vækst, blomstring og henfald.

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Græsset må ikke hænge ind over eller genere færdsel på tilstødende arealer.	Klipning 2 gange årligt af kanter mod befærdede arealer. (bemærk ikke hele arealet)
Udførelseskrav	Arbejdsopgave
Selvsåede, træagtige vækster skal holdes nede.	Træagtige vækster skæres ned med buskrydder og/eller sav, opsamles og bortkøres..
Ekstraopgaver	Arbejdsbeskrivelse
Opgave	Ekstra klip Ny etablering



Naturgræs

3.1.6. Græs, ekstraopgaver

Gødskning

Entreprenøren skal på bestilling udføre gødskning af udvalgte arealer med i gennemsnit 100 kg NPK 23-3-18 pr. ha.

Vertikalskæring

Udførelse af vertikalskæring på græsarealer som trænger til fornyet græsvækst er ekstraarbejde.

Eftersåning

På bestilling udføres eftersåning i aftalt omfang.

Entreprenøren leverer græsfrø af samme type som den eksisterende plæne.

Arealet der skal eftersås rengøres for visent græs, løsnes og planeres. Ved såning skal græsfrøene fordeles jævnt over arealet. Eftersåning udføres i øvrigt i henhold til "Normer for Anlægsgartnerarbejde".

Græsset skal danne et tæt sammenhængende græstæppe. Hvor dette ikke er opfyldt skal entreprenøren efterså igen uden udgift for Ringkøbing – Skjern Forsyning.

Efter 3 uger skal græsset være spiret. I tørkeperioder skal entreprenøren foretage vanding af eftersåede arealer efter aftale med Ringkøbing – Skjern Forsyning.

Ekstra klip

Ved særlige arrangementer eller andre specielle forhold, kan det blive nødvendigt at klippe græsset mere end beskrevet som tilstandskrav. I så fald er græsklipning ekstraopgave.

Ny etablering

Etablering af nye græsarealer ved såning eller ved udlægning af rullegræs er ekstraarbejde. Frø og rullegræs er bygherreleverance. Med til nyetablering af græsarealer er forberedelse af jorden med rensning for ukrudt, udjævning og let komprimering med tromle. Etableringen af græsarealer i øvrigt i henhold til "Normer for Anlægsgartnerarbejde". Ny etablering er inklusiv gødskning.

3.2. TRÆER

3.2.1. Omfang

Opgaven omfatter pleje af:

- Fritvoksende træer

3.2.2. Generelt

Der skal ved al træpleje tages hensyn til træets vækstvilkår. Alle indgreb skal planlægges med udgangspunkt i en langs tidshorisont med hensyntagen til træets kroneopbygning og udvikling

3.2.3. Fritvoksende træer

Fritvoksende træer, der vokser uden konkurrence fra andre træer, og har normalt afgørende betydning for områdets karakter og udseende. Plejen afhænger af træart, alder og voksested.

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Træernes form skal bibeholdes bl.a. med hensyn til opstamning, nedhængende grene, krydsende grene og frirum.	Træer ud mod offentlige vejarealer beskæres løbende efter behov. Øvrige fritvoksende træer skal have 1 årlig gennemgang og eventuel beskæring.
Frirumsbeskæring	Udhængende grene må ikke genere tekniske anlæg eller færdslen omkring træer. Eventuelle generende grene beskæres efter retningslinjer i ”beskæring af træer” af Dansk Træplejerforening.
Vanris og rodskud må max. være 1 år gamle.	Fjernelse af vanris og rodskud mindst 1 gang årligt.
Træerne skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.	Grene med fare for nedstyrtning fjernes og bortkøres straks efter faren er konstateret.
Døde eller brækkede grene må ikke forekomme.	Fjernes og bortkøres løbende.
Afskårne grene må ikke forekomme.	Fjernes og bortkøres straks efter beskæring.
Nødvendig opbinding i etableringsperioden.	Kontrol mindst 1 gang årligt.
Udførelseskrav	Arbejdsbeskrivelse
Vanding i etableringsperioden	Vanding under tørkeforhold, således at træet er frodigt.

Uddybende plejebeskrivelse

Der skal foretages beskæring under hensyn til træernes karakter og harmoni. Der foretages ikke beskæring alene med det formål at begrænse træernes højde eller størrelse af krone.

Solitærtræer skal beskæres således at der sikres god oversigt over færdselsarealer og i øvrigt ikke hindrer anvendelsesmæssige hensyn. Nedhængende grene skal fjernes, herunder nedhængende grene over nabogrunde. Tekniske anlæg skal friholdes. Døde eller brækkede grene skal afskæres og fjernes.

Der skal udføres frirumsbeskæring af alle træer ud mod vejarealer. Entreprenøren skal kontrollere opbindingen ved nyplantede træer og justere denne efter behov. Støtte og opbinding skal fjernes, når træet er fastgroet - normalt efter 3 år.

Entreprenøren skal fjerne afskårne grene..

Beskæring udføres fagligt korrekt i henhold Beskæring af træer fra Dansk Træplejeforening.



Fritvoksende træer kan variere meget i art alder og størrelse.

3.2.4. Træer, ekstraopgaver

Nyplantning af træer og 3 års pleje af nyplantede træer.

På bestilling foretages nyplantning af træer.

Entreprenøren leverer og etablerer pæle og opbinding til støtte for de nyetablerede træer.

På bestilling skal entreprenøren etablere vandingsrør ved nyetablerede træer.

Der plantes træer i størrelsen 30-40 cm. I tilbuddet regnes med bøgetræer. Prisen kan reguleres forholdsmæssigt, hvis der vælges andre træarter. Efter nyplantning skal der udføres pleje med renhold, vanding, opbinding mv. i 3 år af træer. Udgåede træer skal entreprenøren erstatte uden ekstraomkostninger for Ringkøbing – Skjern Forsyning.

3.3. HÆKKE , LEVENDE HEGN OG KRAT

3.3.1. Omfang

Opgaven omfatter pleje af:

- Klippet hæk
- Levende hegn og krat

3.3.2. *Generelt*

Hække bruges almindeligvis til at skabe afgrænsning af rum og læ. Plejen skal derfor normal sikre tæthed og en fast veldefineret form.

3.3.3. *Klippet hæk*

Den klippede hæk rumdeler og har et dekorativt formål. En hæk består af samme art. Plejen sigter mod at hækken er ensartet, tæt og frodig og er med blade helt til jorden og fremtræder med præcis form.

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Selvsåede, træagtige vækster må ikke forekomme.	Selvsåede vækster fjernes samtidig med lugning.
Døde eller brækkede grene må ikke forekomme.	Fjernes hovedsageligt ved årlig klipning.
Planter bør dække jorden.	Efterplantning.
Max. dækningsgrad for ukrudt 15 % og max. højde 20 cm, inkl. 20 cm bredde langs hæk.	Lugning af ukrudt ca. 4 gange årligt.
Udførelseskrav	Arbejdsopgave
Klipning. Flader og kanter jævne og der må ikke være gab over 5 cm på 3 m retskinne.	Klipning 1 gang årligt efter aftale med Ringkøbing – Skjern Forsyning.

Uddybende plejebeskrivelse

Hækkene skal klippes i et rent snit så tæt som muligt ind til tidligere års snit. Der må ikke bruges slagleklipper. Hækbredden og hækhøjden bør ikke forøges. Hækkene må ikke være bredere i toppen end i bunden. Kravet om jævnhed gælder frem for klipning til tidligere klip.

Alt afklip skal rives sammen og fjernes. Der må ikke henligge afklip mere end et døgn efter klipning. Døde eller brækkede grene m.v. skal fjernes, således at disse ikke virker skæmmende.



Klippet hæk

3.3.4. *Levende hegn og krat*

Hegn /krat er typisk med træer og buske i flere rækker og lag og forskellig art, der sikrer læ og tæthed. Bunden består typisk af buske og selvsåede vækster. Der er kun begrænset basispleje udover renholdelse.

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Frirumsbeskæring.	1 årlig hovedbeskæring langs ydersiden af beplantningen..
Døde eller brækkede grene må ikke virke skæmmende.	Fjernes hovedsageligt ved 1 årlig oprydning.
Døde træer må ikke forekomme. Gælder for træer med stammediameter over 10 cm.	Fjernes hovedsageligt ved 1 årlig oprydning samt løbende supplering. Øvrigt afklip bortskaffes
Ukrudt og selvsåede vækster må forekomme, men må ikke hæmme beplantningens vækst eller virke skæmmende.	Ukrudtsbekæmpelse ved slåning i kant/bryn, ca. 0,5 m ind i beplantning, 1 gang årligt.
Udførelseskrav	Arbejdsopgave
Udtydning	Hvert 8. år skæres ca.20 % af vedmassen ned efter aftale med Ringkøbing – Skjern Forsyning. Tilrettelægges således at 12-15 % af det samlede areal går efter hvert år.

Uddybende plejebeskrivelse

Hegnklipping skal gennemføres med henblik på at skabe tætte hegn. Hegnene skal fremstå tætte og i god vækst.

Hegn skal beskæres således, at der sikres god oversigt over færdselsarealer og i øvrigt ikke hindrer anvendelsesmæssige hensyn. Der skal foretages:

- frirumsbeskæring af udhængende grene over befærdede arealer og naboskel og tekniske anlæg skal holdes fri,
- hegn må ikke vokse udover plæner og belægninger i et omfang, der generer brugen heraf.

Der må ikke benyttes slagleklipper ved beskæring af hegn.

Afklippede grene med torne samt grenaffald ud mod offentlige veje og stier skal fjernes. Større, døde eller brækkede grene m.v. skal fjernes, således at disse ikke virker skæmmende. Døde eller brækkede træer fjernes ligeledes.

Ved udtynding fældes ammetræer og de dårligste træer, mens de mest bevaringsværdige træer bevares. Dårlige træer kan være træer med tvedelt top, skæve og ranglede træer eller selvsåede træer som ahorn, hylde, tjørn, elm mv.

3.3.5. Hække, ekstraopgaver

Hække (fritvoksende og klippede)

Gødskning af hæk:

På bestilling skal foretages gødskning af især nyetablerede hække en gang om året.

3.4. BUSKET OG BUNDDÆKKE

3.4.1. *Omfang*

Opgaven omfatter pleje af:

- Busket
- Bunddækkende buske

3.4.2. *Generelt*

Alle former for klipning og beskæring af busket og bunddække, skal udføres fagligt korrekt.

3.4.3. *Busketter*

Busketter er som oftest sammensat af flere arter og dækker større eller mindre flader. Helhedsvirkning, frodighed og rig blomstring skal tilstræbes ved plejen.

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Ukrudt må ikke virke skæmmende eller dominerende. Ukrudt må ikke vokse op over busket	Oprykning af dominerende ukrudt, herunder også træagtigt ukrudt. Slåning af ukrudt i kanten ca. 2 gange årligt.
Frirumsbeskæring.	1 årlig hovedbeskæring samt løbende supplering.
Døde eller brækkede grene må ikke forekomme.	Fjernes samtidig med lugning.
Udførelseskrav	Arbejdsopgave
Efterplantning	Udgåede planter erstattes af nye planter
Gødskning	1 gang pr. år ca. 1 maj gødes arealet med 100 gram NPK (14-3-18) pr. m ²
Tyndningshugst	Hver 5 år skæres 80 % af vedmassen ned efter aftale med Ringkøbing – Skjern Forsyning. Tilrettelægges således at 20% af den samlede areal tyndes hvert år.

Uddybende plejebeskrivelse

Frirumsbeskæring inkluderer beskæring af udhængende grene over befærdede arealer, herunder græsarealer, beskæring for opgroede grene foran vinduer, over lyskasser mv. og friholdelse af inventar i bede. Der skæres til frisk ved. Arbejdet skal udføres med rene snit med beskærersaks eller ørnenæb.

På en del af arealerne er der udlagt træflis (ikke barkflis). Dette skal bibeholdes og vedligeholdes. Entreprenøren skal flishugge udtyndet vedmateriale og udlægge træflis i busketter for at minimere forekomst af ukrudt. Ved udlægning af træflis skal dette udlægges jævnt og af en tykkelse på ca.15 cm. Udlægning af træflis skal dog ske efter aftale med Ringkøbing – Skjern Forsyning.

Ved nedskæring af busketter, niv. 2 skal de nedskårne grene evt. flises og udlægges som flis i bedet efterfølgende efter aftale med Ringkøbing – Skjern Forsyning.



Busket

3.4.4. *Bunddækkende buske*

Bunddækkende buske er som ofte blot en eller nogle få arter, som dækker større eller mindre flader. Helhedsvirkning, frodighed og rig blomstring skal tilstræbes ved plejen.

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Ukrudt må ikke virke skæmmende eller dominerende. Ukrudt må ikke vokse op over busket	Oprykning af dominerende ukrudt. Slåning af ukrudt i kanten ca. 2 gange årligt.
Udførelseskrav	Arbejdsopgave
Frirumsbeskæring	Frirumsbeskæring 1 gang pr. år i august. Afklip bortskaffes
Døde eller brækkede grene må ikke virke skæmmende.	Fjernes og bortkøres ved 1 årlig oprydning samt løbende supplering.

Uddybende plejebeskrivelse

Frirumsbeskæring inkluderer beskæring af udhængende grene over befærdede arealer, herunder græsarealer, beskæring for opgroede grene foran vinduer, over lyskasser mv. og friholdelse af inventar i bed.

Der skæres til frisk ved. Arbejdet skal udføres med rene snit med beskærersaks eller ørnenæb.



Bunddækkende buske

3.4.5. Busket og bunddække, ekstraopgaver

Nyplantning af krat , busket og bunddække og 3 års pleje af de nye plantebede:

Entreprenøren skal på bestilling foretage nyetablering af krat, busket eller bunddække. Opgaven inkluderer levering af planter, plantning, vanding og gødsning i nødvendigt omfang. Udgåede planter udskiftes løbende 3 år efter etableringen. Der bør kalkuleres med 6 planter pr. kvm. og en plantehøjde på 20-30 cm.

Entreprenøren skal på bestilling udlægge træflis på udvalgte arealer. Træflis (ikke barkflis) udlægges i et jævnt lag af en tykkelse på 15 cm.

3.5. BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE

3.5.1. Omfang

Omfatter pasning af flader med fast og løs belægning.

For faste belægninger er der følgende kategorier:

- Flisebelægning og kantsten af betonsten eller granitsten
- Asfaltbelægning

Løse belægninger:

- Stier og pladser med grus, stensmel eller ral

Trapper og støttemure er opbygget af såvel betonelementer som natursten

3.5.2. Generelt

Alle belægninger, trapper og støttemure skal være i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Ukrudt skal bekæmpes uden brug af kemiske midler.

3.5.3. Belægning af betonsten eller granitsten

Belægninger med betonfliser og granitsten er typisk arealer, som bruges til færdsel, ophold, adskillelse mellem elementer mv. De kan bestå af store fortovsfliser, SF-sten og mindre betonfliser som f.eks. "Holmegårdsstenen". Belægningen bør fremstå som ensartede, plane flader, og de skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

I tilbudslisten er belægninger opgivet i flader (m²).

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Max. 4 % ukrudtsdække. Max. ukrudtshøjde 5 cm.	Mekanisk eller termisk bekæmpelse 6 gange årligt.
Algebegrøning må ikke genere belægningens funktion og må ikke være skæmmende.	Efter behov.
Belægningen skal være jævn og uden huller.	I forbindelse med øvrige driftsopgaver registreres om belægningen er jævn og intakt. Hvis der er brug for opretning udføres dette som Udførelseskrav.
Udførelseskrav	Arbejdsopgave
Opretning	Ujævnheder må max. udgøre 3 cm afvigelse på 3 m retskinne. Opretning af belægninger udføres som ekstra arbejde, aftalt med RSF.
Fejning	Flisearealer skal fejes 2 gange årligt

Uddybende plejebeskrivelse

Belægninger med betonsten eller granitsten vedligeholdes, så der ikke forekommer væsentlige defekter, der udgør en sikkerhedsmæssig risiko, som reducerer belægningens funktion eller som er æstetisk skæmmende. Der må ikke forekomme ansvarspådragende skader fra kanter over 3 cm.

Er ovenstående ikke overholdt, er det vigtigt at der hurtigt meldes tilbage til RSF med henblik på at få det rettet hurtigstmuligt.

Ukrudtsbekæmpelse kan foretages som termisk bekæmpelse. Bekæmpet ukrudt skal fjernes fra arealerne.



Belægning af betonsten/Fliser

3.5.4. Asfaltbelægninger

Der er enkelte asfaltbelægninger.

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Algebegrøning må ikke genere belægningens funktion og må ikke være skæmmende.	Rensning for alger efter behov.
Belægningen skal være jævn og uden huller	I forbindelse med øvrige driftsopgaver registreres om belægningen er jævn og intakt. Hvis der er brug for opretning meddeles dette til RS-Forsyning.
Fejning	Entreprenøren skal feje asfaltarealer 2 gange årligt.

Uddybende plejebeskrivelse

Asfaltbelægninger vedligeholdes først og fremmest ved fejning og renholdelse, så det undgås, at der vokser ukrudt gennem eller ovenpå asfalten.

Slaghuller, revner og andre ujævnheder i asfalten registreres og meddeles Ringkøbing – Skjern Forsyning, som efterfølgende afgør om der skal iværksættes opretningsarbejde som ekstraopgave. Ringkøbing – Skjern Forsyning forbeholder sig ret til at indhente særskilte tilbud ved eventuelle asfaltreparationer.

Der må ikke forekomme ansvarspådragende skader fra kanter over 3 cm



Asfalt

3.5.5. Græsarming

Belægninger med græsarming skal tilstræbes at have et udtryk som det græs der omgiver belægningen og samtidig kunne tåle færdsel med køretøjer. Plejen er derfor ikke forskellig fra omgivende græs og det er derfor registreret som sådan.

3.5.6. Løse belægninger

Plejen af løse belægninger til færdsel og ophold sigter mod, at belægningerne skal svare til anlægsstandard som en ensartet flade og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Den løse belægning vil typisk være af grus, stenmel eller ral.

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Max. 10 % ukrudtsdække. Max. ukrudtshøjde 10 cm.	Mekanisk bekæmpelse 3 gange årligt. (kan være termisk bekæmpelse)
Jævn overflade. Max afvigelse fra 3 m retskinne: 10 cm på P-pladser 5 cm på stier mv.	Huller/ujævnheder udbedres senest 14 dage efter konstatering.

Uddybende plejebeskrivelse

Ovenstående krav er gældende på alle vandværker og rensningsanlæg, samt inden for tættere bebyggelse. Uden for ovennævnte områder kan det tillades at grus arealer gror til med græs såfremt dette fremstår naturligt til omgivelserne. Græsset skal i disse tilfælde holdes slået som omgivelserne.

Slaghuller i løs belægning til færdsel og ophold med dybde over 5 cm udbedres inden 14 arbejdsdage efter konstatering af hul eller efter Ringkøbing – Skjern Forsyning bestilling af udbedring.

Ujævnheder repareres ved udjævning af det eksisterende materiale og komprimering af dette samt ved tilførsel af materiale af samme type som det eksisterende. Ujævnheder skal udbedres således at overfladen er i niveau med tilgrænsende flade.

Ved mekanisk bearbejdning må sten fra underliggende bærelag ikke blandes op i overfladelaget af f.eks, lergrus, stenmel eller perlegrus

Ved termisk ukrudtsbekæmpelse holdes en sikkerhedsafstand til alt brandbart materiale og til plantebede og græsarealer. Eventuel svidning af plantebede og græsarealer samt eventuel ildspåsættelse af brandbart materiale i forbindelse med termisk ukrudtsbekæmpelse medfører erstatningsansvar for entreprenøren.



Sti med løs belægning.

3.5.7. **Trapper og terrænmure**

Trapper er typisk udført i betonelementer – men kan også være af træ. Støttemure er typisk udført af natursten eller af betonelementer. Trapper og støttemure bør fremstå uden større ujævnheder og sætninger, og de skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Tilstandskrav	Vejledende pleje
Max. 4 % ukrudtsdække. Max. ukrudtshøjde 5 cm.	Mekanisk eller termisk bekæmpelse 6 gange årligt.
Algebegrøning må ikke genere belægningens funktion og må ikke være skæmmende.	Afrensning efter behov.
Belægningen skal være jævn og uden huller.	I forbindelse med øvrige driftsopgaver registreres om belægningen er jævn og intakt. Hvis der er brug for opretning meddeles dette straks til RSF

Uddybende plejebeskrivelse

Trapper og støttemure vedligeholdes så der ikke forekommer væsentlige defekter, der udgør en sikkerhedsmæssig risiko, som reducerer funktionen eller som er æstetisk skæmmende. Der må ikke forekomme ansvarspådragende skader fra kanter over 3 cm.

Ukrudtsbekæmpelse kan foretages som termisk bekæmpelse. Bekæmpet ukrudt skal fjernes fra arealerne.



3.5.8. Belægninger, ekstraopgaver

Reparation/opretning af asfalt

Alle reparationer af asfalt er ekstraarbejde

Reparation/opretning af anden fast belægning

Når der er tale om større reparationer af belægning på samme sted eller længere strækninger af kantafgrænsning udføres dette som ekstraopgave.

Opretning af løs belægning

Når der er tale om større reparationer af løse belægninger, hvor der skal tilføres materialer udover standardpleje eller hvor bærelaget skal forstærkes, udføres dette som ekstraopgave.

Ekstraopgaver omfatter

- levering, udlægning, planering og komprimering af stenmel, ud over det i standardplejen indeholdte.
- levering, udlægning, planering og komprimering af stabilt grus, inkl. afgravning og fjernelse af eksisterende materialer

Opretning af trapper og støttemure

Når der er tale om større reparationer af løse trapper og støttemure, hvor der skal tilføres materialer udover standardpleje, udføres dette som ekstraopgave.

3.6. RENHOLDELSE

3.6.1. *Omfatter:*

- Renholdelse for snavs og affald på arealer
- Vintervedligeholdelse.

3.6.2. *Affaldstyper*

I nærværende entreprise er følgende affaldstyper defineret:

Type	Definition
Løst snavs	Omfatter eksempelvis: pløje, jord, sand, grus, støv og lignende.
Mindre affald	Omfatter eksempelvis: papir- og plaststumper, ispinde, kapsler, småsten og lignende. Samt for belægninger: visne blade, græsafklip, kviste.
Let affald	Omfatter eksempelvis: papir, pap, plast, glasskår, dåser, bægre, metal, træ, grene, sten, mindre byggeaffald, hundeeskrementer, organisk affald og lignende.
Større affald	Omfatter eksempelvis: renovationsække, kasser, cykler, hårde hvidevarer, møbler, byggeaffald, større grene, bundter af aviser, blade og tryksager, flasker.
Problemaffald	Affald, der kræver særlig håndtering såsom: kanyler, sprøjter, kemikalierester, medicinrester, døde dyr større end pindsvin.

3.6.3. *Uddybende plejebeskrivelse*

I forbindelse med plejen af de grønne områder bortskaffes mindre, let og større affald.

Én gang i vinterperioden gennemgås hegn/krat og trægrupper, hvor der renholdes for let affald og større affald.



Ny anlagt bed ved pumpestation Skovtoften Skjern.

4. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

4.1. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG FOR TILSTANDSKRAV

Alle opgaver til tilstandskrav på arealer afregnes med enhedspris pr m² pr. år.

Alle opgaver til tilstandskrav på elementer opgjort i længder (hække, trådhegn, mv.) afregnes med enhedspris pr. m. pr. år.

Alle opgaver til tilstandskrav på elementer opgjort i stk. (træer mv.) afregnes med enhedspris pr. stk. pr. år.

4.2. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG FOR UDFØRSELSKRAV

Alle opgaver til udførselskrav udregnes med enhedspriser pr. gang udførelsen er gennemført. Arealer opgøres i m². Længder opgøres i m. og enkelte elementer i stk.

Når udførelsen kun omhandler en begrænset del af det samlede hele, afregnes udelukkende for den del, som er udført. Ved opretning af hul i fast belægning afregnes kun for de m² som er oprettet. Ved reparation af hegn (hvor reparationen udgør mere end 10 % af hegnets samlede længde - men ikke hele hegnets længde) afregnes med længden af den del af fodhegnet, som er oprettet osv.

4.3. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG FOR EKSTRAARBEJDE

Ekstraarbejder afregnes som følger:

Arbejds løn

Denne godtgøres med det i entreprenørens tilbud angivne timebeløb for normaltimer. Timebeløbene skal omfatte sociale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste m.v., alle opholds- og beforderingsudgifter samt udgifter, der ikke dækkes af de i nærværende afsnits øvrige godtgørelser. Timepris angives for formand, gartner og for specialarbejder. Formænd afregnes kun for den del de har været direkte beskæftiget med pågældende regningsarbejde.

Udgifter til overholdelse af arbejdsmiljøkrav og andre og myndighedskrav skal være indeholdt i tilbuddet

Endvidere skal udgifter til anvendelse af mindre materiel, hvor anskaffelsesværdien er mindre end kr. 12.000, være indeholdt i timebeløb.

I forbindelse med gennemførelse af regningsarbejder ydes der godtgørelse for transporttid mellem arbejdssteder indenfor normal arbejdstid. Ved regningsarbejder på samme arbejdssted, der varer en hel arbejdsdag, skal arbejder påbegyndes på arbejdsstedet ved normalarbejdstidens påbegyndelse og må først afsluttes ved normalarbejdstidens afslutning, og der kan højst ydes godtgørelse for transport til og fra arbejdssted på ½ time om morgenen og ½ time om aftenen, uanset hvor i kommunen, der arbejdes.

Normaltimerne skal fastsættes i henhold til en 37 timers arbejdsuge.

Materiel

Dette godtgøres med de i entreprenørens tilbud givne enhedspriser og skal indeholde driftsmidler.

Materiel, som ikke indgår i tilbudet, betales med en godtgørelse, som aftales forud for arbejdets udførelse under hensyn til normale markedspriser.

Konkrete ekstraopgaver

Ekstraopgaver, som er beskrevet, afregnes med enhedspriser for gennemførelse af den beskrevne opgave. Arealer opgøres i m². Længder opgøres i m. og enkelte elementer i stk.